

# دون كوت

## Doncoat

معجونه ناعمة متعددة الاستعمالات للتطبيقات الداخلية

### الوصف

#### الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| معجونه بيضاء                       | اللون                    |
| $0.1 \pm 1.7$ غم / سم <sup>3</sup> | الكتافة النوعية          |
| % 5 ± 70                           | المحتوى من المواد الصلبة |
| 60 - 40 دقيقة عند 25 درجة مئوية    | زمن الجفاف السطحي        |
| ≤ 10 غ / لتر                       | VOC                      |
| متواافق مع LEED                    | ASTM D2369               |

دون كوت عبارة عن معجونه جاهزة للتطبيقات الداخلية ستخدم كطبقة ناعمة على كافة الأسطح الانشائية الشائعة مثل الأسطح الخرسانية والإسمنتية وألواح الجصين والإسمنت. إن التركيبة الفريدة لمنتج دون كوت تجعله خياراً مثالياً لإضفاء تشطيب ناعم على الأسطح قبل عملية الدهان، أو لتعينة التشققات الشعرية بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كمادة ملائمة للفواصل بين ألواح الجصين والإسمنت الجاهزة.

### التطبيقات

#### دون كوت مصمم للتطبيقات الداخلية التالية:

- معجونه ناعمة على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والخشب وألواح الجصين والإسمنت قبل طبقات التشطيب النهائي.
- معالجة الشقوق الشعرية على الجدران والأسقف بالإضافة إلى معالجة أي أضرار طفيفة على الأسطح.
- تعينة وتسوية الفواصل بين ألواح الجصين والإسمنت الجاهزة.

### الميزات

- التصاق ممتاز على الأسطح.
- سهل التطبيق، مكون واحد وجاهز للتطبيق.
- سهل التمعيم بعد الجفاف باستخدام ورق زجاج.
- زمن جفاف ممتاز.
- صديق للبيئة، مادة ذات أساس مائي.

### طريقة الاستعمال

#### تحضير السطح

يلزم التأكيد أن جميع الأسطح سلية ونظيفة وخالية من أي غبار أو زيوت أو مواد ملوثة.

يجب إزالة التوءات أو أي علامة للمالاح بالحت قبل تطبيق المادة. كما يجب أن تكون كافة الأسطح جافة قبل التطبيق.

### طبقة التأسيس

يُطبق دون كوت باستخدام مالج معدني أو سكينة معجونة مناسبة ل توفير أسطح منتظمة ومستوية.

تبعاً لحالة السطح يلزم تطبيق طبقتين أو ثلاث طبقات من دون كوت قبل التشطيب النهائي.

يلزم ترك مدة زمنية كافية لجفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة الثانية. كما يلزم حفظ الطبقة النهائية باستخدام ورق زجاج ناعم قبل تطبيق التشطيب النهائي.



# دون كوت

## Doncoat

### تحذيرات

### الصحة والسلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف. لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

### الاشتعال

دون كوت غير قابل للاشتعال.

### المزيد من منتجات شركة ayla

تنتج شركة **ayla** مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على :

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجرارات و مواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنسانية



### ملاحظة :

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة **ayla** تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن تحمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.

[www.ayla-sy.com](http://www.ayla-sy.com)

K05071020

الجودة

الشمولية

الخبرة

